

HDS7800/HDS8800

Автоматическая проборная машина

Модели HDS7800 и HDS8800 – идеальное решение для работы с широким диапазоном пряжи, филаментной и штапельной.

Машина изготовлена на базе высокоскоростной платформы с самым современным компьютерным контролем и программированием. Для работы достаточно одного оператора. Производительная и гибкая машина для решения широкого спектра задач в условиях различных ассортиментов тканей. Системы DVI (Динамическая визуальная инспекция) и AI (Искусственный интеллект) обеспечивают высокую степень распознавания характеристик основ, точность работы и эффективность в самых напряженных рабочих условиях.



Модель		HDS7800	HDS 8800
Стандартные функции	Для работы с навоями следующей ширины, см	230/280	230/280/400
	Проборный модуль	●	
	Работа с разделительной нитью и без нее	●	
	Модуль разделения галев с двумя рейками	●	
	Макс количество рам (для галев J/C)	8–12	12–20
	Макс количество рам (для галев O)	8–12	12–20
	Блок контроля проборной головки и двигателя	●	
	Модуль установки берда	●	
	Модуль хранения ламелей на 6 реек	●	
	Перемещение навоя	○	
Дополнительные опции	Работа с толстыми номерами, плоскими нитями, фасонной пряжей и т.п.	-	○
	Остановка при захвате двойной нити	●	
	Мониторинг переплетения из двух цветов	○	
	Мониторинг переплетения из нескольких цветов (до 9ти)	○	
	Модуль разделительной нити	○	
	Модуль прямого отбора	○	
	Модуль для берд с плотностью до 35 нитей на см	○	
Скорость	Рабочая скорость до 170 нитей в минуту	●	
	Опция – до 200 нитей в минуту	○	
Типы пряжи	● Хлопок, смеси, шерсть ● Шелк, моно- и мультифиламентные пряжи ● Фасонная пряжа шириной до 4,5мм	●	
Диапазон счетов	Ne от 5 до 180	●	
Навой	Макс номинальная ширина	230/280	230/280/400
	Максимальный диаметр фланца, см	120	
	Основа C или БЕЗ разделительной нити	●	
	Двухслойные основы с контролем цвета	○	
	Максимальный вес (включая раму), кг	800	1500
Галева	Длина	260 - 330 мм	●
	Толщина	0.25 - 0.65 мм	●
	Тип	одинарный или двойной глазок Пластиковые или стальные	●
	Форма ушка	с отверстием для галеводержателя	J/C/O
	Глазок	минимум 1.2x5.5 мм	●
	Отклонения глазка	максимум 10мм	●

●standard configuration ○optional configuration